



Сенсорная графическая панель 4.3"

- ✓ Бюджетная сенсорная панель оператора
- ✓ ПО: SKTOOL (бесплатное)
- ✓ 2xCOM, RTC, USB host
- ✓ Загрузка проекта: с ПК по USB, с флешки

Спецификация

Модель	SK-043QE
Дисплей	
Диагональ	4.3"
Тип	LED
Кол-во цветов	16770000
Разрешение	480 x 272
Яркость, кд/м ²	400
Контрастность	400:1
Тип подсветки	LED
Сенсорная панель	4-проводная аналогового резистивного типа
Время жизни подсветки	50000ч
Системные характеристики	
Среда программирования	SKTOOL
Процессор	Cortex A7 1000 МГц
Накопитель	128 Мб
RAM	128 Мб
Часы реального времени	есть
Порты ввода/вывода	
Слот для SD карты	нет
USB хост	1 x USB 2.0
USB клиент	нет
Ethernet	нет
Последовательные порты	COM1:RS-232; COM2:RS-485/422
Поддержка Modbus	RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP
Питание	
Входное напряжение	24±15% В постоянного тока
Потребляемая мощность	3 Вт
Конструкция	
Корпус	Пластиковый
Степень защиты передней панели	IP65 (кольцевое уплотнение)
Способ охлаждения	безвентиляторное
Варианты установки	в щит
Габаритные размеры, мм	139 x 86 x 31
Размер монтажного отверстия, мм	132 x 80
Вес, кг	0.2
Рабочая температура	-20° ~ +55°C