



Сенсорная графическая панель 15.6"

- ✓ Бюджетная сенсорная панель оператора
- ✓ ПО: SKTOOL (бесплатное)
- ✓ 2xCOM, RTC, Ethernet, USB host
- ✓ Загрузка проекта: с ПК по USB, с ПК по Ethernet, с флешки

Спецификация

Модель	SK-156QS
Дисплей	
Диагональ	15.6"
Тип	LCD
Кол-во цветов	16770000
Разрешение	1920 x 1080
Яркость, кд/м ²	300
Контрастность	700:1
Тип подсветки	LED
Сенсорная панель	4-проводная аналогового резистивного типа
Время жизни подсветки	50000ч
Системные характеристики	
Среда программирования	SKTOOL
Процессор	Cortex A7 1200 МГц
Накопитель	4G (EMMC)
RAM	256 Мб
Часы реального времени	есть
Порты ввода/вывода	
Слот для SD карты	нет
USB хост	1 x USB 2.0
USB клиент	Нет
Ethernet	Есть
Последовательные порты	COM1: RS232 COM2: RS485/422
Поддержка Modbus	RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP
Питание	
Входное напряжение	24±15% В постоянного тока
Потребляемая мощность	10 Вт
Конструкция	
Корпус	Пластиковый
Степень защиты передней панели	IP65 (кольцевое уплотнение)
Способ охлаждения	Безвентиляторное
Варианты установки	В щит
Габаритные размеры, мм	395 x 257 x 31
Размер монтажного отверстия, мм	383 x 246
Вес, кг	2.45
Рабочая температура	-20° ~ +55°C