


**Особенности:**

1. Полностью закрытая конструкция, весь компьютер надёжно защищен от пыли.
2. Бесшовная рамка, водонепроницаемость передней панели IP65.
3. Корпус из алюминиевого сплава обладает высокой прочностью и отлично рассеивает тепло.
4. Промышленный экран с широким углом обзора, высокой четкостью и естественной цветопередачей.
5. Сенсорная панель с технологией мультитач с быстрым откликом. Покрыта закалённым стеклом 2 мм.
6. Высокопроизводительная материнская плата, непрерывная работа 24x7.
7. Wi-Fi, Bluetooth.

ПК	
Процессор	RK3568 With 4-core 64-bit Cortex-A55 core architecture up to 2.0GHz
Память	2GB DDR4
Накопитель	32GB EMMC
Разрешение	Поддерживает 1080P
Операционная система	Android 12
Режимы воспроизведения	Поддержка синхронизации, циклов, спотов и др.
Поддерживаемые сети	RJ45, WIFI, 3G, 4G, TD-LTE (опционально)
Формат изображений	JPEG/BMP/GIF/PNG
Формат видео	RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV, MOV, MP4, TS, и т.д.
Формат аудио	MP3, WMA, AAC, и т.д.
RTC часы реального времени	Да
Интерфейсы ввода/вывода	
USB	2xUSB
COM	2xCOM (up to 4)
LAN	1xRJ45, 10M/100M adaptive ethernet
HDMI	1xHDMI , поддержка 1080p
DC	1xDC, 1xPHOENIX TERMINAL
Micro USB	1xMicro USB
Card Slot	1xTF
SIM Slot	1xSIM
Audio I/O	1xAudio I/O
UBOOT	1xUBOOT
Экран	
Диагональ	15.6"
Разрешение	1920*1080
Соотношение сторон	16:9
Количество цветов	16.7M
Яркость	300 кд/м <sup>2</sup>

Время отклика	5мс
Контрастность	1000:1
Угол обзора	85°/85°/85°/85°
<b>Сенсор</b>	
Тип сенсора	10-точечный емкостный сенсорный экран
Время отклика	<2мс
Светопропускание	90%
Твердость поверхности	7H
Время жизни подсветки	>50 000 часов
<b>Питание</b>	
Внешний блок питания	AC 100 - 240V
Рабочее напряжение	DC 12V
Потребляемая мощность	≤25W
<b>Корпус</b>	
Внешний вид	Плоская панель
Материал	Алюминиевый сплав
Цвет	Черный, серебристый
VESA крепление	75x75мм / 100x100мм
Класс защиты IP	Влагозащита лицевой панели IP65
Посадочное отверстие	393x244 мм
<b>Эксплуатация и хранение</b>	
Рабочая температура	-10°C ~ 60°C
Температура хранения	-20°C ~ 70°C
Относительная влажность	5-85% (без конденсации)
Виброустойчивость	5-19Hz/1.0mm амплитуда, 19-200Hz/1.0g ускорение
Ударопрочность	10g ускорение, 11мс период
<b>Упаковка</b>	
Вес нетто	4.8 кг
Вес брутто	5.8 кг
Габариты устройства	40.53x25.46x6.7 см
Размер упаковки	53x47x18 см
Комплект поставки	Адаптер питания, шнур питания, крепежные винты, руководство пользователя, гарантийный талон
<b>Друге</b>	
Способы установки	Крепежные винты в комплекте
	Кронштейны для настенного монтажа (опционально)
	Настольная подставка (опционально)
Опционально	3G, 4G, Веб-камера, RFID-считыватель и др.
Гарантия	1 год

